

ZEON ECO C1

ズィオン エコ シーワン



スタンダード タイヤ

- 乗用車用スタンダードタイヤ
- 快適性を向上
- ウェット性能の向上
- 転がり抵抗の低減



低燃費性能

ハイテクラバーフォーミュラ、3D ダイナミックシミュレーションにより、転がり抵抗を低減させるプロファイル（構造）を実現



環境保護

欧州基準の環境にやさしいオイルと最先端の NMR 技術の採用によって、環境にやさしいタイヤ



ウェット性能・安全性能


3本の幅広センターグループと2本の浅溝が排水性を向上し、スリップを防止。シリカコンパウンド配合によりウェット性能向上。



幅が215以上は4本センターグループ

耐久性

サイドウォールの強化により剛性を確保。更にアンチストーン技術により、耐久性を向上。



アンチストーン

インチ	タイヤサイズ	標準リム幅	適用リム幅	最大空気圧 (kpa)	タイヤ外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	
15'	195/55R15	85V	6	5.5 - 7.0	300	595	198
	185/60R15	84H	5.5	5.0 - 6.5	300	603	189
	195/60R15	88V	6	5.5 - 7.0	300	614	203
	185/65R15	88H	5.5	5.0 - 6.5	300	620	191
	195/65R15	91H	6	5.5 - 7.0	300	635	203
16'	205/55R16	91V	6.5	5.5 - 7.5	300	633	213
	215/55R16※	93V	7	6.5 - 7.5	300	644	225
	225/55R16※	95V	7	6.0 - 8.0	300	654	232
	195/60R16	89V	6	5.5 - 7.0	300	640	202
	205/60R16	92V	6	5.5 - 7.5	300	652	209
	215/60R16※	95V	6.5	6.0 - 7.5	300	663	222
	225/60R16※	98V	6.5	6.0 - 8.0	300	676	228

※タイヤ幅が215以上のサイズは4本グループとなります

GO
WITH
THE
COOPERS.