DISCOVERER® AT3 LT™

ディスカバラー　エーティースリー　エルティー

COOPER TIRES

オールテレーン SUV　オールシーズン

- **究極の耐久性を追求**
- **岩や砂利によるカットを低減**
- **ウェット路面でのグリップとハンドリング性能を向上**
- **雪道でもしっかりした制動力を発揮**

Severe Weather Rated

3 Peak Mountain Snowflake（3PMS）Certified

スリーピーク・マウンテン・スノーフレークマーク認証取得。（LT285/65R17 を除く）

① EVEN WEAR ARC TECHNOLOGY™

接地面に均等な圧力がかかるように設計され、操縦安定性の向上と偏摩耗防止を実現

② WHISPER GROOVES™

ウィスパーグルーブスが形成するサウンドバリアーがロードノイズを軽減

③ STONE EJECTOR LEDGES

グルーブ内に装着したレッジ（段）が、石や砂利を取り除き、噛み石によるダメージを防ぎ、トラクション性能を向上

GO WITH THE COOPERS.

DISCOVERER® AT3 LT™

ディスカバラー　エーティースリー　エルティー

COOPER TIRES

オールテレーン SUV　オールシーズン

インチ	サイドレター	Severe Weather Rated	タイヤサイズ		（標準リム幅） 適用リム幅（インチ）	最大空気圧（kpa）	タイヤ外径（mm）	タイヤ幅（mm）
16"	OWL	*	LT245/70R16	118/115R	(7.0) 6.5-7.0	550	751	253
	OWL	*	LT265/70R16	121/118R	(8.0) 7.0-8.5	550	775	277
	BLK	*	LT225/75R16	115/112R	(6.0) 6.0-7.0	550	746	229
	OWL	*	LT245/75R16	120/116R	(7.0) 6.5-8.0	550	770	247
	OWL	*	LT265/75R16	112/109R	(7.5) 7.0-8.0	350	796	275
	OWL	*	LT265/75R16	123/120R	(7.5) 7.0-8.0	550	798	268
	BLK	*	LT215/85R16	115/112R	(6.0) 5.5-7.0	550	774	209
	BLK	*	LT235/85R16	120/116R	(6.5) 6.0-7.5	550	803	245
17"	OWL	*	LT265/65R17	120/117R	(8.0) 7.5-9.5	550	775	281
	OWL	*	LT275/65R17	121/118S	(8.0) 7.5-9.5	550	790	279
	OWL		LT285/65R17	121/118S	(8.5) 8.0-10.0	550	804	311
	OWL	*	LT245/70R17	119/116S	(7.0) 6.5-8.0	550	778	247
	OWL	*	LT265/70R17	112/109S	(8.0) 7.0-8.5	550	801	276
	OWL	*	LT265/70R17	121/118S	(8.0) 7.0-8.5	550	803	279
	OWL	*	LT275/70R17	121/118R	(8.0) 7.0-8.5	550	819	278
	BLK	*	LT225/75R17	116/113R	(6.0) 6.0-7.5	550	771	230
	OWL	*	LT245/75R17	121/118S	(7.0) 6.5-7.5	550	803	251
	OWL	*	LT235/80R17	120/117R	(6.5) 6.0-7.5	550	810	244
18"	BLK	*	LT265/60R18	119/116S	(8.0) 7.5-9.5	550	780	266
	BLK	*	LT265/65R18	122/119R	(8.0) 7.5-9.5	550	801	270
	OWL	*	LT275/65R18	123/120S	(8.0) 7.5-9.0	550	817	280

OWL：アウトラインホワイトレター
BLK：ブラックレター
＊：スリーピークマウンテン　スノーフレークマーク付きのオールシーズンタイヤとなります。

LTメトリックタイヤについて

サイズ表記の先頭に「LT」があるサイズはTRA（北米タイヤ規格）であり、Light Truck（小型トラック用タイヤ）の意味です。
現在ご使用されている乗用車用タイヤをLTスペックやハイフローテーション・サイズへ変更される際は、必ず空気圧を
自動車メーカー指定空気圧より高めに設定して下さい。
乗用車用タイヤをLTスペックのタイヤに交換される場合、タイヤの外径、幅等のサイズが同じもしくは、同等程度であっても、
規格上、タイヤの構造上、空気圧を高めに設定する必要があります。

GO WITH THE COOPERS.